

Fahrzeug-Nr.: 404014



Mercedes-Benz 2542 L AROCS Abrollkipper

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Telefon: **069-942138-0**
 Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Euro 176.500,00 + Mwst.

Zusatzaufbau	Heck-Kran Atlas 240.2E-A6, zusammenfaltbar, Flur- und Funkfernsteuerung, hydraulische Seilwinde mit Ladehaken. Diagramm: 6,6 m - 2.770 kg, 8,5 m - 2.020 kg, 10,5 m - 1.530 kg, 12,5 m - 1.220 kg, 14,5 m - 1.020 kg, 16,5 m - 880 kg (mit Seilwinde 790 kg). Nachlaufenkachse entlast- und liftbar. Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	13.11.2020
Kilometerstand	82.400 km
Laderaummaße	5000 x 2440 x 750 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	310/422 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	11.740 kg
Nutzlast	14.260 kg
Radstand	4.500 mm
Federung	Blatt/Luftfederung
Fahrerhaus	mittellang
Zusatzbeschreibung	Hiab-Abrollkipper Typ OPT20S59 mit Atlas-Abrollcontainer (Bordwände seitlich pendelnd und abklappbar) und Atlas-Kran (heckseitig aufgebaut).

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik
A1D Vorderachse 8,0 t
A1H Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
A1Y Vorderachse, gerade Ausführung
A2I Hinterachse, Tellerrad 485, Hypoid, 13 t
A4T Nachlaufachse, 8 t, gelenkt, entlastbar, liftbar
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B2A Scheibenbremse an VA und HA
B2X Feststellbremse, elektronisch
B5L Anhänger-Bremsanschluß Duomatic
C2N Radstand 4.500 mm
C6Q Stabilisator Vorderachse
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D6F Klimaanlage
D6I Restwärmenutzung
D6Z Baustellenfilter
D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E6G Anhängersteckdose 12 V, 13-polig
E6Y Rückfahrwarner kombiniert mit Warnblinkanlage
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
F05 Fahrerhaus M (mittellang)
F1B ClassicSpace M-Fahrerhaus, 2,30 m, Tunnel 170 mm
F1Q M-Fahrerhaus (mittellang)

F2B Bodenvariante, Tunnel 170 mm
F2G Fahrerhausbreite 2,30 m
F2N Fahrerhaus 600 mm Aufsetzhöhe
F2U ClassicSpace
F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F4X Staufachaußenklappe links
F5L Sonnenblende außen, transparent
F6Q Drucklufthorn
F7D Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul
F7Y Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
G0A Antriebsstrang, 44 t bis 68 t
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G0W Fahrprogramm offroad
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I4C Radformel 6x2 ENA
I6X Luftfederung, Hinterachse
J1S ***Tachografhersteller VDO
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J3Z Achslast-Messeinrichtung
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9P Vorrüstung und Anzeige für bis zu 4 Kameras
JW7 Rückfahrkamera
K1E Tank 390 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1I Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
L2T 2 LED-Rundumkennleuchten
M3A Motor OM 471, R6, 12,8 L, 310 kW (421 PS), 2100 Nm
M5B 2. Generation Motor OM471
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5U Motorbremse
M7U Kühlleistung für heiße Regionen
N1J NA MB 123-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
N6Z Getriebeölkühlung
O1T Interieurfarbe Greige/Anthrazit
Q1N Vorderfeder 8,0 t, 3-Blatt
Q3Y Rahmenabsenkung, ohne Balg-Restdruckreglung
Q7J Anhängerkupplung Standard D40, Ringfeder
Q8R Schlussquerträger, verstärkt
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1R Abbiege-Assistent (Blind Spot Assist)
S1W Active Brake Assist 5
S3A Airbag, Fahrer

S5Z Tempomat

U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt

W2Y Gewichtsvariante 26,0 t (8,0/11,5/8,0)

Y1W Kühlschränk, auf Motortunnel

Y21 Staukasten

Z1H EBS

Z5M Nebenantrieb, einfach

Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.