

Fahrzeug-Nr.: 405020



Mercedes-Benz 1527 K ATEGO Kipper

Euro 99.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Telefon: **069-942138-0**
 Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Zusatzaufbau	Kran Palfinger PK 9.501 SLD B, Flur- und Funkfernsteuerung, Drehkopf mit Zweischalengreifer. Diagramm: 5,6 m - 1.420 kg, 7,5 m - 1.020 kg, 9,6 m - 780 kg. Scheckheftgepflegt
Erstzulassung	03.11.2020
Kilometerstand	27.400 km
Laderaummaße	4000 x 2350 x 500 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	200/272 kW/PS
Gesamtgewicht	16.000 kg
Leergewicht	8.300 kg
Nutzlast	7.700 kg
Radstand	3.260 mm
Federung	Blattfedern
Fahrerhaus	kurz
Zusatzbeschreibung	Meiller-Dreiseitenkipper Typ 9.

Ausstattung

A1L Vorderachse 6,1 t
A2L Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t
A2Z Differenzialsperre Hinterachse
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B2C Scheibenbremsen an VA, Trommelbremsen an HA
C1L Radstand 3.260 mm
C6S Stabilisator, für extreme Hochlast, Hinterachse
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D4B Klassik-Cockpit
D4W Fensterheber, elektrisch, beidseitig
D6F Klimaanlage
D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach
E6Z Rückfahrwarner
F07 Fahrerhaus S (kurz)
F1P S-Fahrerhaus
F1X ClassicSpace S-Fahrerhaus, 2,30 m, Tunnel
F2U ClassicSpace
F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster
F5L Sonnenblende außen, transparent
F68 Außenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar
F8L Wegfahrsperr, mit Transponder
F8X Regen-/Lichtsensoren
G0V Fahrprogramm power
G1E Getriebe G 140-8/9,30-0,79
G40 Automatik-Getriebe
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I4A Radformel 4x2
I6W Blattfederung, Hinterachse

J1C Kombiinstrument, 12,7 cm, Videofunktion
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J9N Vorrüstung für Truck Data Center 6 (DTCO)
K0E Tank 120 Liter
K3T AdBlue-Tank 25 Liter
L1C LED-Tagfahrlicht
L1Y LED-Lichtpaket vorne, mit Blinkgläsern weiß
L2L Rundum-Kennleuchte, gelb
M0U Geräuschkapselung, Sonderpaket
M2C Motor OM936, R6, 7,7 l, 200 kW (272 PS), 1100 Nm
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
N2I NA MB 121-2c, Pumpe
N8J Meiller-Pumpe, 7-Kolben, Typ 270/63
P29 Stirnwand erhöht
P50 Dreiseitenkipper
PZ0 Zurrösen im Ladeboden
PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL
Q1I Vorderfeder, 6,1 t, Parabel
Q2H Hinterfeder, 10,5 t, Parabel
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H Spurhalte-Assistent
S1P Active Brake Assist
S5Z Tempomat
T3A Gewichtsvariante 16,0 t (6,1/10,5)
Y22 Werkzeugkasten
Z4E Motor 6-Zylinder
Z5M Nebenantrieb, einfach
Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.