

**No. de vehículo: 308006**



## Mercedes-Benz 2540 L ANTOS tren de carretera con frigorífico

**Euro 109.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Dautel 2.000 kg, 1.800 mm. refrigerador Carrier Supra 950 U (linke Seite untergebaut), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Al cargar el camion mit Doppelflügeltür am Anhänger. Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	07.03.2018
Kilometraje total	399.800 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2300 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	290/394 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	11.930 kg
Carga útil	14.070 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

### Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3I litera inferior
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock

G0U Economía programa de conducción  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Calefacción para asiento del conductor  
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5  
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5  
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA  
I6X Suspensión neumática, eje trasero  
J1C Cuadro de instrumentos, 12,7 cm, función de video  
J1S VDO fabricante del tacógrafo  
J2K Altavoces, sistema de 2 vías  
J9B Preparación telemática  
J9D Pre-instalación de cobro de peaje  
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina  
K3Z Depósito de AdBlue de 60 litros  
K4N Tanque de 630 litros  
L1N Faros antiniebla, LED-luces de circulación diurna, luces de cur  
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm  
M5A Motor de segunda generación OM470  
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C  
M5V High Performance Engine Brake  
P01 Suelo de carga con aluminio  
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger  
Q8R Travesaño, reforzado  
S1D Estabilidad Asistente para reglas  
S1H Asistente de mantenimiento de carril  
S1L Alerta asistente  
S1P Active Brake Assist  
S1R Blind Spot Assist  
S5Z Control de crucero  
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua  
V42 Cargue rieles de fijación  
W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)  
X3O Mercedes-Benz OnRoadService  
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km  
Z1H EBS  
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia