

No. de vehículo: 312001



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 54.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 2.200 mm. refrigerador Carrier Supra 850, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	29.05.2018
Kilometraje total	233.600 km
Dimensiones espacio de carga	8250 x 2460 x 2140 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	15.000 kg
Tara	8.570 kg
Carga útil	6.430 kg
Distancia entre ejes	5.360 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

A1K Eje delantero 5.3 t

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

C3D Distancia entre ejes 5.360 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D4Y Visera, lado, lado del conductor

D6F Aire acondicionado

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E6Z Copia de seguridad de alarma

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F07 Cabina "S", corta

F1P cabina corta

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F5L Protector solar, exterior, transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

F6J Espejo primario, eléctrico, lado del conductor.

F8L Bloqueo electrónico de arranque

G0U Economía programa de conducción

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5

I4A Ejes 4x2

I5Y 15,0 toneladas

I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J3N FleetBoard Eco Support
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K0G Tanque 180 litros
K3T Depósito de AdBlue 25 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1Y Paquete de luces LED en la parte delantera, con vidrios intermite
L3D Ayuda a la maniobra de las luces de trabajo
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5U Motor de frenos
P01 Suelo de carga con aluminio
Q1H Muelle delantero 5,7 t, parábola
Q8L Travesaño, para enganche de remolque G135
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S5Z Control de crucero
T2Q Variante de peso 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Cargue rieles de fijación
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
Z4E Motor de 6 cilindros
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia