

No. de vehículo: 407002



## Mercedes-Benz 1848 LS AROCS HAD tractora

**Euro 27.900,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	instal. hidraulica 2-Kreis-Anlage mit Kipphebel im Fahrerhaus.
Primera matriculación	28.11.2017
Kilometraje total	508.500 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.010 kg
Carga útil	9.990 kg
Distancia entre ejes	3.750 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 220 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina larga

### Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1H Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
A1Y Eje delantero, versión recta
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C1X Distancia entre ejes 3.750 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6Z Filtro de obra
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F04 Cabina larga
F1D ClassicSpace, 2,30 m de ancho, 170 mm túnel de motor de alto
F1R Cabina larga
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F5L Protector solar, exterior, transparente  
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción  
F6R Bocinas de aire, techo de cabina  
F7D Parachoques, argollas de remolque  
F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover  
F8E Sistema de cierre con cerradura central  
F8F Comfort Lock  
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante  
G0V La energía de accionamiento programa  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Calefacción para asiento del conductor  
I4A Ejes 4x2  
I6X Suspensión neumática, eje trasero  
J2K Altavoces, sistema de 2 vías  
J9D Pre-instalación de cobro de peaje  
K1V Tanque de 430 litros  
K3V AdBlue-Tank 60 Liter  
L11 Faros antiniebla, LED - Luces de circulación diurna  
L3A Spotlight, por debajo de  
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm  
M5B Motor de segunda generación OM471  
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C  
M5V High Performance Engine Brake  
N2E NA MB 131-2c, bomba  
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite  
O1T Color interior gris/antracita  
O1Y Dirección, directo  
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue  
Q5Q Placa de apoyo para semirremolque Jost  
R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5  
R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA  
S1D Estabilidad Asistente para reglas  
S1H Asistente de mantenimiento de carril  
S1L Alerta asistente  
S1P Active Brake Assist  
S5Z Control de cruce  
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua  
V6P Unidad tractora de servicio pesado  
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)  
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama  
Z1H EBS  
Z5M PTO, simplemente  
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia