

No. de vehículo: 409010



Mercedes-Benz 1830 L ANTOS caja abierta/cerrada para bebida

Euro 56.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm. servicio completa
Primera matriculación	13.11.2018
Kilometraje total	283.100 km
Dimensiones espacio de carga	7300 x 2470 x 2130 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	220/299 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.617 kg
Carga útil	9.383 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

A1A Eje delantero con suspensión neumática

A1D Eje delantero 8,0 t

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda

C3H Distancia entre ejes 5.500 mm

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort

D6F Aire acondicionado

D6I El calor residual

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F05 Cabina "M", semilarga

F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm

F1Q M-cab

F2G Cabina Anchura 2,30 m

F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm

F2U ClassicSpace

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5L Protector solar, exterior, transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

F6Q Bocina neumática

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

G0V La energía de accionamiento programa

G1E Caja de cambios G 140-8 / 9.30-0.79

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Calefacción, para el asiento del acompañante
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2D Neumático trasero 315/60 R22, 5
I2I Neumáticos 355/50 R22, 5 Tavlá / NLA
I4A Ejes 4x2
I6Z Eje trasero con suspensión neumática, marco bajo
J2D Radio / Bluetooth Sistema de navegación Comfort
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW7 Cámara de respaldo
K1C Tanque de 290 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1H Faros antiniebla, halógeno
M2D Motor OM 936, R6, 7.7 l, 220 kW (299 hp), 1200 Nm
M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Dirección, directo
PZ1 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI2700 + DCE RL9.
PZ3 Paleta de barra de parada
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1
Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1P Active Brake Assist
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia