

No. de vehículo: 409012



Mercedes-Benz 1833 L ACTROS caja cerrada frigorif?ca (temperatura baja)

Euro 126.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

| | |
|-----------------------------------|--|
| Superestructura adicional | plataforma elevadora Bär 1.500 kg, 1.700 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa |
| Primera matriculación | 02.05.2023 |
| Kilometraje total | 115.300 km |
| Dimensiones espacio de carga | 7520 x 2480 x 2600 mm |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 240/326 kW/PS |
| Peso total | 18.000 kg |
| Tara | 10.780 kg |
| Carga útil | 7.220 kg |
| Distancia entre ejes | 5.200 mm |
| Suspensión | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor | cabina semilarga |

Equipamiento

| |
|--|
| 1G2 Cambio automatico con 12 marchas |
| 1H0 Plataforma elevadora abajo de la carrocería |
| 1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR |
| B2A Freno de disco |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico |
| B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda |
| C3B Distancia entre ejes 5.200 mm |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar |
| D0A volante de cuero |
| D0U Detector de humo, en la cabina del conductor. |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión |
| D1N Pasajeros característica asiento |
| D4Y Visera, lado, lado del conductor |
| D6F Aire acondicionado |
| D6I El calor residual |
| D7A Aislamiento térmico además |
| D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor |
| D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera |
| D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo |
| E3Q Zócalo adicional 24 V / 15 A, espacio para el pie del pasajero |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS |
| E5T Clase de tipo ADR EX/II, incluido AT |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin |
| E6Z Copia de seguridad de alarma |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática |
| E9G Preparación para dispositivos eléctricos |
| F05 Cabina "M", semilarga |
| F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm |
| F1Q M-cab |

| |
|---|
| F2G Cabina Anchura 2,30 m |
| F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm |
| F2U ClassicSpace |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo |
| F5L Protector solar, exterior, transparente |
| F6Q Bocina neumática |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central |
| F8F Comfort Lock |
| F8V Sensor de luz |
| F8W Sensor de lluvia |
| G0K Impulsar la economía / potencia del programa |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC) |
| G5G Mercedes PowerShift 3 |
| H16 Calefacción para asiento del conductor |
| I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5 |
| I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5 |
| I4A Ejes 4x2 |
| I6X Suspensión neumática, eje trasero |
| J2K Altavoces, sistema de 2 vías |
| J2U Sistema de navegación |
| J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager |
| J3V Truck Data Center 7 |
| J6C Cabina multimedia, interactiva |
| J9D Pre-instalación de cobro de peaje |
| JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina |
| K1E Tanque de 390 litros |
| K3V AdBlue-Tank 60 Liter |
| L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática |
| L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna |
| M2N Motor OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 CV), 1700 Nm |
| M4X Versión del motor Euro 6, E |
| M5A Motor de segunda generación OM470 |
| M5V High Performance Engine Brake |
| O1T Color interior gris/antracita |
| O1Y Dirección, directo |
| O3B Comfort Package |
| O7T Paquete ADR |
| P01 Suelo de carga con aluminio |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril |
| S1L Alerta asistente |
| S1O Asistente de señales de tráfico |
| S1W Asistente de frenado activo 5 |
| S1X Active Sideguard Assist |
| S3A Airbag, conductor |
| S5Z Control de crucero |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua |
| V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5 |
| V42 Cargue rieles de fijación |
| W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5) |
| X3O Mercedes-Benz OnRoadService |
| X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km |
| Z1H EBS |

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia