

No. de vehículo: 409014



MAN 26.320 TGM 6X2-4 caja de carga con toldo

Euro 99.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	28.02.2023
Kilometraje total	3.700 km
Dimensiones espacio de carga	7510 x 2420 x 2720 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	235/320 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	9.275 kg
Carga útil	16.725 kg
Distancia entre ejes	4.725 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AN5 Eje trasero de arrastre, es elevable
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
BC8 Asistencia de frenado total
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F07 Cabina "S", corta
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FI7 Cabina CC
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
H02 Auxiliar de aire acondicionado (montado en el techo)
H07 Aire acondicionado
H12 Calefacción adicional por agua caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor
J53 Luz de advertencia, líquido de freno

JW0 Inversa de advertencia

K15 Depósito de 300 litros

L16 Faros antiniebla

L1C LED-luces de circulación diurna

M4X Versión del motor Euro 6, E

MD9 Control de cruce

MS1 Versión del motor con AdBlue

PZ1 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI2700 + DCE RL9.

PZ3 Paleta de barra de parada

PZ4 Anillos en el marco externo

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

Q10 Travesaño para enganche para remolque

Q8E Enganche trasero de remolque

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

W74 Escalera en la parte trasera

WL1 Eje trasero de arrastre, dirección automático

WP6 Porta de dos hojas trasera

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia