

No. de vehículo: 410007



Mercedes-Benz 1840 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 119.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfiner 1.500 kg, 1.800 mm. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	11.08.2022
Kilometraje total	123.300 km
Dimensiones espacio de carga	7290 x 2450 x 2490 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	290/394 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.875 kg
Carga útil	7.125 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1D0 Pared de separación móvil
1G2 Cambio automático con 12 marchas
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
A1D Eje delantero 8,0 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B5B Freno de remolque de dos conductos
C3H Distancia entre ejes 5.500 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F05 Cabina "M", semilarga
F10 M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
F2U ClassicSpace
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J6B Cabina multimedia
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K1F Deposito de 500 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1H Faros antiniebla, halógeno
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5A Motor de segunda generación OM470
M5V High Performance Engine Brake
O1T Color interior gris/antracita
O1Y Dirección, directo
P01 Suelo de carga con aluminio
Q1T Muelle delantero 8,0 t, 2-blade
Q7V Enganche de remolque de eje central, D50, Ringfeder
Q8R Travesaño, reforzado
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S5Z Control de crucero
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W0L Peso 18,0 t variantes (8.0 t / 13,0 t)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia