

No. de vehículo: 410019



Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2 caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 134.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

| | |
|-----------------------------------|--|
| Superestructura adicional | plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.000 mm. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Carrocería doble mit 12 Tragebalken. Eje de dirección entlast- und liftbar. servicio completa |
| Primera matriculación | 25.11.2020 |
| Kilometraje total | 129.800 km |
| Dimensiones espacio de carga | 8150 x 2470 x 2590 mm |
| Clasificación según contaminación | 6 |
| Potencia del motor | 290/394 kW/PS |
| Peso total | 26.000 kg |
| Tara | 13.385 kg |
| Carga útil | 12.615 kg |
| Distancia entre ejes | 5.500 mm |
| Suspensión | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor | cabina semilarga |

Equipamiento

| |
|--|
| 1G2 Cambio automático con 12 marchas |
| 1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora |
| 1KD Carrocería con doble piso para paletas |
| A1D Eje delantero 8,0 t |
| A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR |
| B2A Freno de disco |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico |
| B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda |
| B5L Freno del remolque conexión Duomatic |
| C3H Distancia entre ejes 5.500 mm |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar |
| D0A volante de cuero |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión |
| D1N Pasajeros característica asiento |
| D4Y Visera, lado, lado del conductor |
| D6F Aire acondicionado |
| D6I El calor residual |
| D6M Calentador de agua caliente, cab |
| D7A Aislamiento térmico además |
| D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor |
| D7Z Red de almacenamiento en la pared trasera |
| D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo |
| E3Q Zócalo adicional 24 V / 15 A, espacio para el pie del pasajero |
| E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante |
| E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin |
| E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática |
| F05 Cabina "M", semilarga |

F0T Mercedes estrella encendida

F1O M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm

F1Q M-cab

F2G Cabina Anchura 2,30 m

F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm

F2U ClassicSpace

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática

F6T MirrorCam

F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5

I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5

I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J6C Cabina multimedia, interactiva

J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras

JW7 Cámara de respaldo

K1E Tanque de 390 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1A Bi-Xenon

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

L3Z Lavafaros

M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm

M5A Motor de segunda generación OM470

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O3B Comfort Package

P01 Suelo de carga con aluminio

Q1T Muelle delantero 8,0 t, 2-blade

Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1R Blind Spot Assist

S1W Asistente de frenado activo 5

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S5Z Control de crucero

S6F Sideguard Assist, permanentemente activo

T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5

W2X Variante de peso 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Falta

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia