

No. de vehículo: 504014

	Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS tractora	AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M Teléfono: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38 info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de
	Euro 53.900,00 + Mwst.	

Superestructura adicional	Hidr. caminar piso 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank servicio completa
Primera matriculación	13.10.2020
Kilometraje total	356.200 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	7.781 kg
Carga útil	10.219 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de apoyo	de 1.200 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3H Retardador de agua secundaria
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E86 Salida de la NATO
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F0M ExtraLine
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2O Telefonía de conveniencia, carga inalámbrica
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
K1N Tanque 570 litros
K3W AdBlue tanque 75 litros
K6W Tanque hidraulico 200 litros
L1A Bi-Xenon
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L3A Spotlight, por debajo de
L3Z Lavafaros
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake
N2E NA MB 131-2c, bomba
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O7B Powertrain Pack 2
O7L Paquete cromado, interior
O7U Paquete Climático
O7V Media Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue
Q5R
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1J Asistente de carril activo
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1R Blind Spot Assist
S1W Asistente de frenado activo 5
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
S6F Sideguard Assist, permanentemente activo
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z5M PTO, simplemente
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
© 2005 AVG Trucks GmbH