

No. de vehículo: 506002



Mercedes-Benz 1832 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 87.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. refrigerador Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	23.07.2021
Kilometraje total	285.200 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2500 x 2340 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	235/320 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.020 kg
Carga útil	7.980 kg
Distancia entre ejes	5.200 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

- 1D0 Pared de separación móvil
- 1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
- A1A Eje delantero con suspensión neumática
- A1D Eje delantero 8,0 t
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B2X Freno de estacionamiento, electrónico
- C3B Distancia entre ejes 5.200 mm
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D6F Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
- E6Z Copia de seguridad de alarma
- E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
- E9G Preparación para dispositivos eléctricos
- F05 Cabina "M", semilarga
- F1O M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
- F1Q M-cab
- F2G Cabina Anchura 2,30 m
- F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
- F2U ClassicSpace
- F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
- F6T MirrorCam
- F8E Sistema de cierre con cerradura central
- F8F Comfort Lock
- F8V Sensor de luz
- F8W Sensor de lluvia
- G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G40 Cambio automático
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2O Telefonía de conveniencia, carga inalámbrica
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
K1C Tanque de 290 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna
M2E Motor OM936, R6, 7,7 l, 235 kW (320 CV), 1300 Nm
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5U Motor de frenos
O1Y Dirección, directo
P01 Suelo de carga con aluminio
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2F Modelo de cabina Actros S/M generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia