

No. de vehículo: 506013



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 67.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm. refrigerador Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Eje de dirección entlast- und liftbar.
Primera matriculación	18.12.2019
Kilometraje total	571.500 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.650 kg
Carga útil	13.350 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

- 1G2 Cambio automatico con 12 marchas
- 1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
- A1A Eje delantero con suspensión neumática
- A1D Eje delantero 8,0 t
- A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
- B01 Freno Duomatic conexión
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B3H Retardador de agua secundaria
- B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
- C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D3B Cómoda cama, debajo de
- D4T Cortina a través de la cama
- D4Y Visera, lado, lado del conductor
- D6F Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D7J Los cajones debajo de la cama
- D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
- D8N Techo solar, eléctrica
- D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
- E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
- E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
- E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
- E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
- F11 StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
- F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F5C Deflectores de aire sin zócalo
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
G0U Economía programa de conducción
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2H Toque de radio multimedia
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1P 630 litros tanque
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1H Faros antiniebla, halógeno
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O7B Powertrain Pack 2
O7L Paquete cromado, interior
O7R Safety Package
P01 Suelo de carga con aluminio
PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1F Asistente regla Wank
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V42 Cargue rieles de fijación
W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia