

No. de vehículo: 510001



Mercedes-Benz 1842 L ACTROS caja cerrada frigorífica

Euro 79.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.000 mm, mit Kabelfernbedienung. refrigerador Carrier Supra 750, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	28.04.2021
Kilometraje total	340.700 km
Dimensiones espacio de carga	7450 x 2480 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	310/422 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.850 kg
Carga útil	7.150 kg
Distancia entre ejes	5.500 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina larga

Equipamiento

- 1G2 Cambio automático con 12 marchas
- 1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B2X Freno de estacionamiento, electrónico
- B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
- C3H Distancia entre ejes 5.500 mm
- C6Q Estabilizadoras delantera bar
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D3B Cómoda cama, debajo de
- D4T Cortina a través de la cama
- D6F Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D7J Los cajones debajo de la cama
- D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
- D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
- E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
- E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
- F04 Cabina larga
- F1D ClassicSpace, 2,30 m de ancho, 170 mm túnel de motor de alto
- F1R Cabina larga
- F2G Cabina Anchura 2,30 m
- F2N Cab, 600 mm de altura del talón
- F2U ClassicSpace
- F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
- F5A deflectores de aire
- F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
JW7 Cámara de respaldo
K1F Deposito de 500 litros
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3A Motor OM 471, R6, 12,8 L, 310 kw (421 PS) 2100 Nm
M5B Motor de segunda generación OM471
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
M8C Entrada de aire, pared de la cabina de montaje lateral,
O1Y Dirección, directo
O7L Paquete cromado, interior
O8I Paquete económico
P01 Suelo de carga con aluminio
Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder
Q8R Travesaño, reforzado
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1R Blind Spot Assist
S1W Asistente de frenado activo 5
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S5Z Control de crucero
S6F Sideguard Assist, permanentemente activo
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
Reservada la venta intermedia