

**No. de vehículo: 510011**



## Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tractora Lowliner

**Euro 68.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Superestructura adicional                    | Lowliner servicio completa |
| Primera matriculación                        | 01.04.2022                 |
| Kilometraje total                            | 382.400 km                 |
| Clasificación según contaminación            | 6                          |
| Potencia del motor                           | 375/510 kW/PS              |
| Peso total                                   | 18.000 kg                  |
| Tara                                         | 7.948 kg                   |
| Carga útil                                   | 10.052 kg                  |
| Distancia entre ejes                         | 3.700 mm                   |
| Altura borde de remolque/superficie de carga | 1.400 mm                   |
| Suspensión                                   | Suspensión de aire         |
| Cabina del conductor                         | GigaSpace                  |

### Equipamiento

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 1G2 Cambio automatico con 12 marchas                        |
| A1A Eje delantero con suspensión neumática                  |
| A1D Eje delantero 8,0 t                                     |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR            |
| B2A Freno de disco                                          |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico                   |
| B3K Retardador de aceite secundario                         |
| C1W Distancia entre ejes 3.700 mm                           |
| C6G Dirección, Servotwin                                    |
| C7T posterior Integral                                      |
| C8Z Adorno lateral aerodinámico                             |
| D0A volante de cuero                                        |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión           |
| D1N Pasajeros característica asiento                        |
| D2K Función de masaje para el asiento del conductor         |
| D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable |
| D3B Cómoda cama, debajo de                                  |
| D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de                |
| D4Q Espejo de aumento                                       |
| D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza                        |
| D4T Cortina a través de la cama                             |
| D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante          |
| D5F Iluminación ambiental LED, drive y live                 |
| D5O StyleLine                                               |
| D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.                |
| D6G Aire acondicionado                                      |
| D6I El calor residual                                       |
| D6M Calentador de agua caliente, cab                        |
| D7A Aislamiento térmico además                              |
| D7J Los cajones debajo de la cama                           |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera              |
| D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS                         |
| E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama                           |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin                                      |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática             |
| E9G Preparación para dispositivos eléctricos                          |
| F0M ExtraLine                                                         |
| F0T Mercedes estrella encendida                                       |
| F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano                      |
| F1R Cabina larga                                                      |
| F2H Ancho de la cabina 2.50 m                                         |
| F2P Cab, altura 765 mm superior                                       |
| F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,    |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo        |
| F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha           |
| F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina        |
| F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina  |
| F5L Protector solar, exterior, transparente                           |
| F6Q Bocina neumática                                                  |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central                           |
| F8F Comfort Lock                                                      |
| F8V Sensor de luz                                                     |
| F8W Sensor de lluvia                                                  |
| G0K Impulsar la economía / potencia del programa                      |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Calefacción para asiento del conductor                            |
| I1U Neumáticos 295/60 R 22,5 eje trasero                              |
| I2I Neumáticos 355/50 R22, 5 Tavra / NLA                              |
| I4A Ejes 4x2                                                          |
| I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner                        |
| J2J Sound-System                                                      |
| J2U Sistema de navegación                                             |
| J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición                    |
| J6C Cabina multimedia, interactiva                                    |
| J9D Pre-instalación de cobro de peaje                                 |
| K1E Tanque de 390 litros                                              |
| K3V AdBlue-Tank 60 Liter                                              |
| K6C Tanque 290 litros                                                 |
| L1A Bi-Xenon                                                          |
| L1C LED-luces de circulación diurna                                   |
| L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática                |
| L1H Faros antiniebla, halógeno                                        |
| L1P Luces traseras LED                                                |
| L3A Spotlight, por debajo de                                          |
| L3Z Lavafaros                                                         |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm                 |
| M4X Versión del motor Euro 6, E                                       |
| M5B Motor de segunda generación OM471                                 |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| O1Y Dirección, directo                              |
| O3C Safety Pack                                     |
| O7U Paquete Climático                               |
| O8I Paquete económico                               |
| O8K Driving Package                                 |
| O8L Comfort Package                                 |
| O8O Sight Package                                   |
| O9H Actros Driver Extent                            |
| Q5L Quinta rueda, con placa, Jost JSK 42MK          |
| R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5                |
| R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA            |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas               |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril            |
| S1I Mantener Ayudar a Distancia                     |
| S1L Alerta asistente                                |
| S1O Asistente de señales de tráfico                 |
| S1W Asistente de frenado activo 5                   |
| S1X Active Sideguard Assist                         |
| S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia |
| S2A Active Drive Assist 2                           |
| S3A Airbag, conductor                               |
| S5Z Control de crucero                              |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua         |
| V2B Actros modelo generación 5                      |
| W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)   |
| Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama |
| Z1H EBS                                             |
| Z3Y Metallic-Falta                                  |
| Z99 Vehículo sin rueda de repuesto                  |

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia