

No. de vehículo: 601005



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO caja cerrada

Euro 59.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	28.04.2023
Kilometraje total	118.800 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2470 x 2360 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	15.000 kg
Tara	7.710 kg
Carga útil	7.290 kg
Distancia entre ejes	5.360 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hioides, 11 t
A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
C3D Distancia entre ejes 5.360 mm
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D4B Cabina clásica
D4W De energía de Windows, en ambos lados
D6F Aire acondicionado
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
D7W Estante, detrás de la caja básica
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3I Toma adicional 24 V/15 A, parapeto
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F1P cabina corta
F1Y Cabina S ClassicSpace, ampliada, 2,30 m, túnel
F2U ClassicSpace
F5A deflectores de aire
F5L Protector solar, exterior, transparente
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G40 Cambio automático
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5
I4A Ejes 4x2

I5Y 15,0 toneladas
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3N FleetBoard Eco Support
J3V Truck Data Center 7
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW7 Cámara de respaldo
K0G Tanque 180 litros
K3S Depósito de AdBlue 35 litros
L1H Faros antiniebla, halógeno
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
M10 Video turning system con pantalla separada
Q1G Muelle delantero, 5,1 t, parabólico
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
T2Q Variante de peso 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Cargue rieles de fijación
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km
Z4E Motor de 6 cilindros
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia