

No. de vehículo: 601008



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO caja cerrada

Euro 61.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	30.03.2022
Kilometraje total	63.500 km
Dimensiones espacio de carga	7350 x 2470 x 2370 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	175/238 kW/PS
Peso total	15.000 kg
Tara	7.770 kg
Carga útil	7.230 kg
Distancia entre ejes	5.360 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)

A1K Eje delantero 5.3 t

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hoides, 11 t

A2Z Bloqueo de diferencial del eje trasero

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

C3D Distancia entre ejes 5.360 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D6F Aire acondicionado

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D7W Estante, detrás de la caja básica

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E3I Toma adicional 24 V/15 A, parapeto

E6Z Copia de seguridad de alarma

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

F1P cabina corta

F1Y Cabina S ClassicSpace, ampliada, 2,30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F5A deflectores de aire

F5L Protector solar, exterior, transparente

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G40 Cambio automático

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5
I4A Ejes 4x2
I5Y 15,0 toneladas
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2K Altavoces, sistema de 2 vías
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth
J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7
J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW7 Cámara de respaldo
K0G Tanque 180 litros
K3S Depósito de AdBlue 35 litros
L1H Faros antiniebla, halógeno
M2A Motor OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 CV), 1000 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
M10 Video turning system con pantalla separada
PZ0 Anillos de amarre en el suelo de carga
Q1G Muelle delantero, 5,1 t, parabólico
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga
T2Q Variante de peso 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Cargue rieles de fijación
Z4E Motor de 6 cilindros
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia