

No. de vehículo: 603009



Scania S 660 V8 6X2*4 volquete

Euro 208.000,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	grua de carga Fassi F165A.2.24 E-DYNAMIC, Funkfernsteuerung, Doppelkniehebelsystem mit PROLINK, Drehkopf mit Lasthaken. Diagramm: 4,60 m - 3.260 kg, 6,45 m - 2.185 kg, 8,40 m - 1.585 kg, 10,45 m - 1.225 kg, 12,55 m - 1.000 kg. Eje de dirección liftbar.
Primera matriculación	07.12.2023
Kilometraje total	70.000 km
Dimensiones espacio de carga	4900 x 2420 x 1000 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	485/660 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	16.635 kg
Carga útil	9.365 kg
Distancia entre ejes	4.350 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	Highline

Equipamiento

1AW Manómetro de eje, delantero y trasero
1M8 Ventanas de doble acristalamiento en puertas de conductor y pasaj
1M9 Hill hold
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B2G AEB, función de frenado de emergencia ampliada
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
B98 Retardador
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
D3R Cubierta de cuero del asiento, asiento delantero
D3S La tapicería de piel, asiento del conductor
D6H Sistema de aire acondicionado independiente
D8B Trampilla de techo eléctricamente
ET8 Sistema de advertencia de cambio de carril Scania
F4T Compartimentos de almacenamiento sobre el sofá
F52 Visera parasol exterior transparente
F8W Sensor de lluvia
FD1 Deflectoras de aire
FL2 Cabina de suspensión neumática de aire
FR9 Rueda directriz y palanca de cambio
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque
G40 Cambio automático
GX7 Transmisión Scania Opticruise sin pedal de embrague
H07 Aire acondicionado
JA7 Blind Spot Assist
JW7 Cámara de respaldo

K1M Tanque de 510 litros

L1F Luz de esquina

L1G Faros LED

L3Z Lavafaros

LG6 Faros antiniebla delanteros LED

M4X Versión del motor Euro 6, E

M96

MI2 Control de crucero adaptativo (ACC)

MI9 Asistente de turno

MS1 Versión del motor con AdBlue

P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura

P50 Mecanismo basculador hacia tres lados

P8Y Conexión hidráulica, Remolques

P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor

PF2 Las paredes laterales balanceo lateral y bisagras

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

RL3 ALU Ruedas de disco de metal ligero

S16 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S1L Alerta asistente

S53 Litera inferior

S6Z Sistema CCAP (Control de crucero con predicción activa)

SS2 Asiento del conductor con suspensión neumática, calefactable y ve

WL2 Eje de arrastre direccional y elevable

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Y21 caja de almacenamiento

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia