

No. de vehículo: 605003



MAN 15.290 TGM caja cerrada frigorífica

Euro 81.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	refrigerador Thermo King V-800 MAX, 400 V-Steckdose. plataforma elevadora Dhollandia 1.500 kg, 2.400 mm.
Primera matriculación	24.11.2023
Kilometraje total	53.000 km
Dimensiones espacio de carga	6430 x 2480 x 2400 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	213/290 kW/PS
Peso total	15.500 kg
Tara	7.910 kg
Carga útil	7.590 kg
Distancia entre ejes	4.425 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
1M5 MAN EasyStart
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
AH7 Indicador digital de carga por eje (ALM) en la cabina
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
BC8 Asistencia de frenado total
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FI7 Cabina CC
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Aire acondicionado
H16 Calefacción para asiento del conductor
JW0 Inversa de advertencia
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina

K15 Depósito de 300 litros

L16 Faros antiniebla

M22 Freno de motor

M4X Versión del motor Euro 6, E

MD9 Control de cruceo

M18 Funcionalidad de transmisión: rolo eficiente

MS1 Versión del motor con AdBlue

P01 Suelo de carga con aluminio

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S1S Luz de curva

S1T Asistente de luz alta

T10 Puerta giratoria derecha de compartimiento de carga

V42 Cargue rieles de fijación

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia