

**No. de vehículo: 607010**



**Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L tractora Lowliner**

**Euro 56.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**  
Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
http://www.avg-trucks.de

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Superestructura adicional                    | Lowliner           |
| Primera matriculación                        | 29.03.2022         |
| Kilometraje total                            | 389.300 km         |
| Clasificación según contaminación            | 6                  |
| Potencia del motor                           | 350/476 kW/PS      |
| Peso total                                   | 18.000 kg          |
| Tara                                         | 8.182 kg           |
| Carga útil                                   | 9.818 kg           |
| Distancia entre ejes                         | 3.700 mm           |
| Altura borde de remolque/superficie de carga | 930 mm             |
| Suspensión                                   | Suspensión de aire |
| Cabina del conductor                         | StreamSpace breit  |

## Equipamiento

- 1G2 Cambio automatico con 12 marchas
- A1A Eje delantero con suspensión neumática
- A1D Eje delantero 8,0 t
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B2X Freno de estacionamiento, electrónico
- B3K Retardador de aceite secundario
- C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
- C7T posterior Integral
- D0A volante de cuero
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
- D3B Cómoda cama, debajo de
- D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
- D4T Cortina a través de la cama
- D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
- D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
- D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
- D6G Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
- D7J Los cajones debajo de la cama
- D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
- D7V Tabla del lado del pasajero
- D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
- D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
- E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama                           |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin                                      |
| E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia         |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática             |
| E9G Preparación para dispositivos eléctricos                          |
| E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq |
| F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado                 |
| F1R Cabina larga                                                      |
| F2H Ancho de la cabina 2.50 m                                         |
| F2P Cab, altura 765 mm superior                                       |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo        |
| F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha           |
| F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina        |
| F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina    |
| F5L Protector solar, exterior, transparente                           |
| F6T MirrorCam                                                         |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central                           |
| F8F Comfort Lock                                                      |
| F8V Sensor de luz                                                     |
| F8W Sensor de lluvia                                                  |
| G0K Impulsar la economía / potencia del programa                      |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| H16 Calefacción para asiento del conductor                            |
| I4A Ejes 4x2                                                          |
| I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner                        |
| J2K Altavoces, sistema de 2 vías                                      |
| J2U Sistema de navegación                                             |
| J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición                    |
| J6C Cabina multimedia, interactiva                                    |
| J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN           |
| J9D Pre-instalación de cobro de peaje                                 |
| K1G Tanque de 660 litros + 75 litros de AdBlue                        |
| KE2 Deposito de 230 litros                                            |
| L1C LED-luces de circulación diurna                                   |
| L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática                |
| L1G Faros LED                                                         |
| L1H Faros antiniebla, halógeno                                        |
| L1P Luces traseras LED                                                |
| L1W Indicadores LED en firma luminosa                                 |
| L3A Spotlight, por debajo de                                          |
| L3C Luces de trabajo, la pared trasera de la cabina, sobre            |
| L3Z Lavafaros                                                         |
| M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm                 |
| M4X Versión del motor Euro 6, E                                       |
| M5B Motor de segunda generación OM471                                 |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| O1Y Dirección, directo                                                |
| O3C Safety Pack                                                       |
| O3I Paquete Sight, con faro LED                                       |
| O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico               |
| O3R Actros L                                                          |
| O7L Paquete cromado, interior                                         |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O8I Paquete económico                                                                              |
| O8K Driving Package                                                                                |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas                                                              |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril                                                           |
| S1I Mantener Ayudar a Distancia                                                                    |
| S1L Alerta asistente                                                                               |
| S1O Asistente de señales de tráfico                                                                |
| S1W Asistente de frenado activo 5                                                                  |
| S1X Active Sideguard Assist                                                                        |
| S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia                                                |
| S3A Airbag, conductor                                                                              |
| S5Z Control de cruce                                                                               |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua                                                        |
| V2B Actros modelo generación 5                                                                     |
| W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)                                                  |
| Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama                                                |
| Z1H EBS                                                                                            |
| Z99 Vehículo sin rueda de repuesto                                                                 |
| Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia |