

No. de vehículo: 608001



Mercedes-Benz 2548 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 129.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.400 mm. refrigerador Carrier Supra 900 U (Unterflurgerät), Diesel + 400 V, Kälteschreiber. servicio completa
Primera matriculación	10.10.2022
Kilometraje total	347.400 km
Dimensiones espacio de carga	7200 x 2490 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.510 kg
Carga útil	13.490 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K8 Caja cerrada con puertas traseras y plataforma elevadora
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Z Eje trasero de arrastre, de 7,5 t, es elevable
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
B5D Asistente de control de estabilidad del remolque (TSA)
B5L Freno del remolque conexión Duomatic
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
C6G Dirección, Servotwin
D0A volante de cuero
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D2K Función de masaje para el asiento del conductor
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D5O StyleLine
D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab

D7A Aislamiento térmico además
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9G Preparación para dispositivos eléctricos
F0M ExtraLine
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5C Deflectores de aire sin zócalo
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2O Telefonía de conveniencia, carga inalámbrica
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras
JW7 Cámara de respaldo
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
K4F Tanque de 500 litros
L1A Bi-Xenon
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED

L3Z Lavafaros
M0E Aumentar el par, en el 12 ° equipo
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5B Motor de segunda generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O3C Safety Pack
O7U Paquete Climático
O8I Paquete económico
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
P01 Suelo de carga con aluminio
Q3U Reduccion frame, fuelle de control de la presion residual
Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1F Asistente regla Wank
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de cruce
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
V42 Cargue rieles de fijación
W2X Variante de peso 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia