

Ajoneuvon nro: 410019



Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2 pakastekori

Euro 134.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.000 mm. kylmäkone Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Doppelstock mit 12 Tragebalken. Ohjausakseli entlast- und liftbar. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	25.11.2020
Mittarilukema	129.800 km
Kuormatilan sisämitat	8150 x 2470 x 2590 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	290/394 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	13.385 kg
Hyötykuorma	12.615 kg
Akseliväli	5.500 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen

1K8 Umpikori takaoven ja pl-nostimen kanssa

1KD Kaksikerros lastaus-systeemi

A1D Etuakseli 8,0 t

A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava

B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli

B2X Seisontajarru, elektroninen

B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä

B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic

C3H Akseliväli 5.500 mm

C6Q Kallistuksenvaimennin edessä

D0A Nahkainen ohjauspyörä

D1C Kuljettajan istuin mukavuutta

D1N Matkustajan istuin ominaisuus

D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli

D6F Ilmastointi

D6I Jälkilämmön

D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo

D7A Lämpöeristys lisäksi

D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa

D7Z Säilytysverkko takaseinässä

D8A Kattoluukku / aukko, katto

E3Q Lisäliitin 24 V / 15 A, matkustajan jalka

E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa

E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h

E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin

E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut

E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

F05 Ohjaamo "M", keskipitkä

F0T Mercedes-tähti palaa
F1O M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2M Cab, 420 mm korkeus lasku
F2U ClassicSpace
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam-kiinnike kromi, ohjaamon alaosan kansi
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I2E Renkaat 315/70 R 22.5
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2U Navigointijärjestelmä
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7
J9D Pre-asennus maksunkeruun
J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle
JW7 Takakamera
K1E Tank 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenavalat
L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot
L3Z Ajovalojen pesurit
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Toisen sukupolven moottori OM470
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O3B Comfort Package
P01 Alumiini-kuormatilan pohja
Q1T Etujousen 8,0 t, 2-terä
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S5Z Vakionopeudensäädin
S6F Sideguard Assist, pysyvästi aktiivinen
T10 Kuormatilan pyöröovi oikealla

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2F Actros S/M -ohjaamomallin sukupolvi 5

W2X Painovaihtoehto 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

Y22 Työkalu-laatikko

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Lack

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.