

Ajoneuvon nro: 506011



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS pakastekori

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.100 mm. kylmäkone Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Ohjausakseli entlast- und liftbar.
Ensirekisteröinti	12.12.2019
Mittarilukema	517.300 km
Kuormatilan sisämitat	7250 x 2500 x 2600 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	12.650 kg
Hyötykuorma	13.350 kg
Akseliväli	4.600 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1K0 Umpikori ilman takaovia (pl-nostin sulkee korin)
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B01 Brake yhteys Duomatic
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B3H Toissijainen vesi retarder
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
C2P Akseliväli 4.600 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3B Mukava sänky alla
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä

F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5C Ilmanohjainta ilman sokkelia
F8F Comfort Lock
G0U Economy ajo-ohjelma
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2H Multimedia radio touch
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1P 630 litran säiliö
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1H Sumuvalot, halogeeni
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5C Moottoriversio Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7R Safety Package
P01 Alumiini-kuormatilan pohja
PZ2 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700
PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL
Q7K Perävaunun kytkentä vakiona, D40, Rockinger
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1F Wank sääntö velho
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
V42 Tavarankiinnitys kiskot
W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.