

Ajoneuvon nro: 606011



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L vetovarustus

Euro 76.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	05.06.2023
Mittarilukema	218.000 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.309 kg
Hyötykuorma	9.691 kg
Akseliväli	3.700 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.130 mm
Jousitus	latta-/ilmajousitus
Ohjaamo	Bigspace

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B2X Seisontajarru, elektroninen
B3K Toissijainen öljyn hidastin
C1W Akseliväli 3.700 mm
C6Q Kallistuksenvaimennin edessä
C7T Integral takana
C8Z Aerodynaaminen sivuverhous
D0A Nahkainen ohjauspyörä
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
D3B Mukava sänky alla
D3M Patja, Premium Comfort alla
D4Q Parranajopeili
D4S Sähköinen aurinkosuoja, 1-osainen
D4T Verhon sängyssä
D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live
D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
D6G Automaattinen ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7N Joustava hyllyjärjestelmä arkistointitaskut kautta tuulilasin
D7V Taulukko matkustajan puolelle
D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu

E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F0T Mercedes-tähti palaa
F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja
F1R Ohjaamon pitkä
F2H Ohjaamon leveys 2,50 m
F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F4Y Säilytyslokeron läppä, oikea
F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla
F5B Ilmanohjaimet, Snap, ohjaamon kanssa puoli deflektorit
F5L Häikäisy suoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6Q Air Horn
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin
G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
H16 Kuljettajanistuin
I2F Renkaat 315/70 R 22.5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2J Sound-System
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J2U Navigointijärjestelmä
J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus
J3V Truck Data Center 7
J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1N Tankki 570 litraa
K3X AdBlue-säiliö 95 litraa
K6K Säiliö 430 litraa
L1C LED-päiväajovalot
L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenavalat
L1H Sumuvalot, halogeeni
L1W LED-merkkivalot valomerkillä
L3F 1 LED-työvalo alhaalla, keskellä
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E
M5D Kolmannen sukupolven moottori OM471?
M5V High Performance Engine Brake
O0T TruckLive
O1Y Ohjaus, suora
O3C Safety Pack
O3J Ilmastopaketti ääni-/lämpöeristykseen
O3R Actros L
O7L Kromipaketti, sisusta
O7V Media Package

O7W Stowage Package
O8I Economy-paketti
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
Q5Q Kääntöpöytä Jost
S1D Vakaas Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist
S1L Valppaus avustaja
S1O Liikennemerkkien avustaja
S1W Aktiivinen jarruavustin 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
V2B Actros-mallin sukupolvi 5
W9Z Kokopaino muunnelma 18,0 t (7,5/11,5)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas
Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.
© 2005 AVG Trucks GmbH