

N° du véhicule 403003



## Mercedes-Benz 1530 L ATEGO camion à plateau avec b?che

**Euro 58.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 1.500 kg, 2.000 mm. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	09.09.2021
Kilométrage	149.900 km
Dimensions libres du volume de charge utile	7000 x 2480 x 2620 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	220/299 kW/PS
Poids total en charge	15.000 kg
Poids à vide	7.720 kg
Charge utile	7.280 kg
Empattement	4.760 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	version courte

### Equipement

2P0 Bâche latérale coulissante à gauche et à droite
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1K Essieu avant 5,3 t
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t
B01 Duomatic connexion de frein
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
C2Q Empattement 4.760 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D4B Cockpit classique
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6P Chauffage auxiliaire à air chaud, 2000 W
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6G Prise de remorque 12V, 13 broches
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
ET6 Système de navigation
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie  
G0K Économie / puissance du programme de conduite  
G1E Boîte de vitesses G 140-8 / 9.30-0.79  
G40 Boîte de vitesses automatique  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5  
I4A Formule des roues 4x2  
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière  
J1S VDO fabricant tachygraphe  
J3N FleetBoard Eco Support  
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth  
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine  
K0G Réservoir de 180 litres  
K0Q Deuxième réservoirs en plastique 2 x 100 litres, gauche  
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres  
L1C LED-feux de jour  
L1H Feux anti-brouillard, halogène  
L1Y Pack d'éclairage LED à l'avant, avec verres clignotants blancs  
L28 Projecteur de travail  
M2D Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 ch), 1200 Nm  
M5C Version du moteur Euro 6, D  
M5V High Performance Engine Brake  
M8Z Réchauffeur de carburant  
P18 Ridelles en aluminium  
P29 Paroi avant élevée  
PZ2 Certificat de protection de charge VDI 2700  
PZ4 Anneaux dans le cadre extérieur  
PZ5 Cadre extérieur à trous  
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL  
PZ7 Certificat de protection de charge DIN EN 12195-1  
Q55 Dispositif d'attelage de remorque de la forme sphérique  
Q7B Attelage Ringfeder  
Q7S Attelage G 145  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1P Active Brake Assist  
S5Z Régulateur de vitesse  
T2Q Variante de poids 15,0 t (5,1 / 10,5)  
V42 Rails d'arrimage  
X30 Mercedes-Benz OnRoadService  
X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km  
Y22 Caisse à outils  
Z4E Moteur 6 cylindres

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.