

**N° du véhicule 407009**

**Mercedes-Benz 1524 L ATEGO camion à fourgon frigorifique de surgélation**
**Euro 76.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**  
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.500 mm, unterfahrbar. réfrigérant Thermo King T-600R, Diesel + 380 V.
Date de la première mise en circulation	22.02.2021
Kilométrage	185.900 km
Dimensions libres du volume de charge	7260 x 2480 x 2400 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	175/238 kW/PS
Poids total en charge	16.000 kg
Poids à vide	8.500 kg
Charge utile	7.500 kg
Empattement	4.760 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,20 m
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

**Equipement**

1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
A1L Essieu avant 6,1 t
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t
A2Z Différentiel essieu arrière serrure
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
C2Q Empattement 4.760 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D4B Cockpit classique
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3I Prise supplémentaire 24 V/15 A, parapet
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8L Antidémarrage avec transpondeur
F8X Capteur de pluie / lumière
G0U Programme de conduite économique

G40 Boîte de vitesses automatique  
G5G Mercedes PowerShift 3  
H16 Chauffage de siège du conducteur  
I1M Pneus 275/70 R 22,5 VA/VLA/NLA  
I4A Formule des roues 4x2  
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière  
J3N FleetBoard Eco Support  
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)  
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth  
J9D Pré-installation pour la perception des péages  
K0G Réservoir de 180 litres  
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres  
L1H Feux anti-brouillard, halogène  
L3D Aide à la manœuvre des feux de travail  
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm  
M5C Version du moteur Euro 6, D  
M5V High Performance Engine Brake  
P01 Plancher en aluminium  
Q1I Ressort avant, 6,1 t, parabole  
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages  
S1H Lane garder assistant  
S1P Active Brake Assist  
S3A Airbag, conducteur  
S5Z Régulateur de vitesse  
T3A Variante de poids 16,0 t (6,1 / 10,5)  
V42 Rails d'arrimage  
Z4E Moteur 6 cylindres  
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.