

N° du véhicule 409010



## Mercedes-Benz 1830 L ANTOS fourgon de boissons

**Euro 56.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 2.100 mm. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	13.11.2018
Kilométrage	283.100 km
Dimensions libres du volume de charge utile	7000 x 2470 x 2130 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	220/299 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.617 kg
Charge utile	9.383 kg
Empattement	5.500 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

### Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

A1A Essieu avant avec suspension pneumatique

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche

C3H Empattement 5.500 mm

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1P Siège à suspension passagers, le confort

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6G Prise de remorque 12V, 13 broches

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F05 Cabine "M", version moyenne

F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm

F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m

F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur

F2U ClassicSpace

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants

F6Q Klaxon à air

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

G0V Puissance d'entraînement du programme

G1E Boîte de vitesses G 140-8 / 9.30-0.79

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3
H15 Chauffage de siège du convoyeur
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2D Pneu arrière 315/60 R22, 5
I2I Pneus 355/50 R22, 5 tavla / ALN
I4A Formule des roues 4x2
I6Z Essieu arrière à suspension pneumatique, châssis surbaissé
J2D Radio / Navigation Bluetooth Comfort système
J2K Président, système 2 voies
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW7 Caméra de recul
K1C Réservoir de 290 litres
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1H Feux anti-brouillard, halogène
M2D Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 ch), 1200 Nm
M5M Version du moteur Euro 6, avec OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
O1Y Direction, directe
PZ1 Certificat de protection de charge VDI 2700 + DCE RL 9.5
PZ3 Barre d'arrêt de palettes
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
PZ7 Certificat de protection de charge DIN EN 12195-1
Q55 Dispositif d'attelage de remorque de la forme sphérique
Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1L Assistant vigilance
S1P Active Brake Assist
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
Y22 Caisse à outils
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.