


N° du véhicule 409012

Mercedes-Benz 1833 L ACTROS camion à fourgon frigorifique de surgélation
Euro 126.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

 info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.700 mm, unterfahrbar. réfrigérant Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	02.05.2023
Kilométrage	115.300 km
Dimensions libres du volume de charge	7520 x 2480 x 2600 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	240/326 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	10.780 kg
Charge utile	7.220 kg
Empattement	5.200 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1H0 Plateforme élévatrice rétractable
1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
C3B Empattement 5.200 mm
C6Q Anti avant arceau de sécurité
D0A Volant en cuir
D0U Détecteur de fumée, dans la cabine du conducteur
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D7A Isolation thermique en plus
D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
D7Z Filet de rangement sur la paroi arrière
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E5T Classe de type ADR EX/II, y compris AT
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Z Avertisseur de recul
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
F05 Cabine "M", version moyenne
F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine

F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9D Pré-installation pour la perception des péages
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine
K1E Litre Réservoir 390
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour
M2N Moteur OM470, R6, 10,7 l, 240 kW (326 ch), 1700 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5V High Performance Engine Brake
O1T Couleur intérieure grège/anthracite
O1Y Direction, directe
O3B Comfort Package
O7T Forfait ADR
P01 Plancher en aluminium
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5
V42 Rails d'arrimage
W9Z Variante de poids 18,0 t (7,5/11,5)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Z1H EBS

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.