

N° du véhicule 409022



Mercedes-Benz 1324 L ATEGO benne basculante

Euro 72.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	18.10.2022
Kilométrage	34.100 km
Dimensions libres du volume de charge utile	650 cm x 2350 x 500 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	175/238 kW/PS
Poids total en charge	13.500 kg
Poids à vide	6.710 kg
Charge utile	6.790 kg
Empattement	3.560 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	version courte

Equipement

A1K Essieu avant 5,3 t
A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t
A2Z Différentiel essieu arrière serrure
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B5B Frein de remorque à 2 conduite
C1S Empattement 3.560 mm
C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
D1B Siège battant conducteur standard
D1Z Siège Center, avec ceinture de sécurité 3 points
D4W Windows, la puissance des deux côtés
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6Z filtre de chantier
D8A Trappe de toit / ventilation, toit
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6G Prise de remorque 12V, 13 broches
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F07 Cabine "S", version courte
F1P cabine courte
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel
F2U ClassicSpace
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G5H Circuit manuel
I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5
I4A Formule des roues 4x2
I5X Camion de 13,5 tonnes

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, avec port USB et Bluetooth
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K0G Réservoir de 180 litres
K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres
M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5V High Performance Engine Brake
N0I NA MB 60-1c, pompe
P50 Benne basculante trilatéral
PZ0 Anneaux dans la plateforme de chargement
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
Q1G Ressort avant, 5,1 t, parabolique
Q3Y Abaissement du châssis, sans réglage de la pression résiduelle du
Q7B Attelage Ringfeder
Q7C Attelage de remorque bas, rotule jusqu'à 3,5 t, D27, 1
Q7S Attelage G 145
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1P Active Brake Assist
S5Z Régulateur de vitesse
T2E Variante de poids 13,5 t (5,1/9,3)
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km
Y22 Caisse à outils
Z4E Moteur 6 cylindres
Z5M PTO, tout simplement
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.