

N° du véhicule 607002



Mercedes-Benz 1524 L ATEGO camion à fourgon

Euro 62.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire hayon élévatrice Bär 1.500 kg, 1.800 mm.

Date de la première mise en circulation 29.11.2023

Kilométrage 84.200 km

Dimensions libres du volume de charge 7200 x 2460 x 2400 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 175/238 kW/PS

Poids total en charge 15.000 kg

Poids à vide 7.090 kg

Charge utile 7.910 kg

Empattement 5.360 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur version courte

Equipement

1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)

A1K Essieu avant 5,3 t

A2L Essieu arrière, couronne 390, hyoïde, 11 t

A2Z Différentiel essieu arrière serrure

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B5B Frein de remorque à 2 conduite

C3D Empattement 5.360 mm

C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D4B Cockpit classique

D4W Windows, la puissance des deux côtés

D6F Climatisation

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E4B Interface, système de gestion de flotte FMS

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F1P cabine courte

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, tunnel

F2U ClassicSpace

F5A déflecteurs d'air

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G40 Boîte de vitesses automatique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I0W Pneus, essieu avant 285/70 R 19,5

I4A Formule des roues 4x2

I5Y 15,0 tonnes

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J1C Tableau de bord, 12,7 cm, fonction vidéo

J2K Président, système 2 voies

J3N FleetBoard Eco Support

J3V Truck Data Center 7

J5S Radio, avec port USB et Bluetooth

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K0E Réservoir 120 litres

K3S Réservoir d'AdBlue 35 litres

L1C LED-feux de jour

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1Y Pack d'éclairage LED à l'avant, avec verres clignotants blancs

M2A Moteur OM 936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 ch), 1000 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5U Moteur de freinage

O0T TruckLive

Q1G Ressort avant, 5,1 t, parabolique

Q7B Attelage Ringfeder

Q7S Attelage G 145

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1H Lane garder assistant

S1P Active Brake Assist

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

T2Q Variante de poids 15,0 t (5,1 / 10,5)

V42 Rails d'arrimage

X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km

Z4E Moteur 6 cylindres

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.