

N° du véhicule 302003



MAN 26.460 TGS Véhicules frigorifiques Train articulé

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Euro 117.500,00 + Mwst.

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 1.800 mm, mit zusätzlicher Bedienung im Anhänger. réfrigérant Thermo King T-800 R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. dispositif d. chargem mit Rolllor und innenliegendem Überfahrblech am Anhänger.
Date de la première mise en circulation	01.08.2017
Kilométrage	359.600 km
Dimensions libres du volume de charge	7250 x 2500 x 2490 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	338/460 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	11.860 kg
Charge utile	14.140 kg
Empattement	4.500 mm
Amortisseurs	à lames/pneumatique
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

002 MAN BrakeMatic (système de freinage électronique)
1E0 Navigation pack média MAN
1E8 MAN TeleMatics 2 GPRS
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élev. ferme le fourgon)
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E0 L'assistance au freinage d'urgence 2 (EBA2)
2E1 Système Lane-Guard IV (LGS IV)
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AN5 Essieu entraîné, élévable
B01 Duomatic connexion de frein
B02 Freins, système anti-blocage
B89 PriTarder
BA4 Signal d'arrêt d'urgence (ESS)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
E30 Coupe-batterie, monopolaire
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E96 Prise de charge pour les remorques
F05 Cabine "M", version moyenne
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
GX8 Transmission ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic
H07 Climatisation automatique

H11 Chauffage auxiliaire à air chaud
H16 Chauffage de siège du conducteur
IX5 Moteur 6 cylindres
JW6 Caméra de recul avec un moniteur dans la cabine
KP6 Réservoir de Adblue, 60 litres
KT4 Réservoir à 400 litres, à gauche
L1X Feux de route et antibrouillard avec feux de virage supplémentair
L28 Projecteur de travail
M5Z Version Euro moteur 6
MD9 Régulateur de vitesse
MI7
P01 Plancher en aluminium
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à supension pneumatique
V42 Rails d'arrimage
X59 Système de verrouillage central des portes

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.